

# **СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ INDERGIPS**

## **Технический паспорт**

### **Описание продукта**

<i>Технология</i>	<i>Ручного нанесения</i>
<i>Тип продукта</i>	<i>Сухие смеси на основе гипсового вяжущего</i>
<i>Область применения</i>	<i>Для строительных работ</i>

*Сухая строительная смесь на основе гипсового вяжущего для обработки стен и потолков в сухих помещениях, пористообразная, состоящая из гипса с добавлением в качестве наполнителя муки мраморная, Лимонная кислота, Веролан, Ретордан и т.д. Сухие смеси строительные поставляются в полипропиленовых мешках по 25 кг.*

### **Предварительные условия**

*Прежде чем приступить к использованию продукта, необходимо внимательно прочитать соответствующую «Паспорта безопасности» материала Сухие смеси строительные, чтобы получить информацию о мерах предосторожности при работе с данным продуктом. Кроме того, необходимо всегда соблюдать меры предосторожности при работе с химическими продуктами не входящими в перечень продуктов, подлежащих обязательной предупреждающей маркировке. Просьба также соблюдать местные правила и нормы техники безопасности.*

### **Контроль**

*Сухие смеси строительные разработаны для применения в растворном виде, при температуре окружающей среды или помещения от +5С до +30С. Расход воды на 1 кг смеси 0,52 – 0,54 л. Рекомендованная толщина слоя 5 – 30 мм.*

***Перед использованием ознакомьтесь с информацией о продукте, приведенной на тарной этикетке.***

### **Хранение**

*Температура хранения от +5\*С до +30\*С и при относительной влажностью до 60%.*

### **Классификация**

*За подробностями о возможных опасностях, правилах и нормах транспортировки продукта, а также правилах техники безопасности при работе с ним просьба обращаться к его Паспорта Безопасности*