

**СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА****Гипсовая штукатурка «INDERMiX»**

№ партии: \_\_\_\_\_

Дата выпуска: \_\_\_\_\_

Всего: \_\_\_\_\_

№	Показатель	Норма по ГОСТ	Результат
1	Гипсо-вяжущее	Гипс	Соотв.
2	Цвет	Белый	Соотв.
3	Начало схватывания, не ранее	80 мин	Соотв.
4	Конец схватывания, не позднее	150-245 мин	Соотв.
5	Прочность при сжатии, не менее	105 МПа	Соотв.
6	Прочность на отрыв, не менее	0,5 МПа	Соотв.
7	Расход на 1 кв.м при слое 10 мм	8-10 кг	Соотв.
8	Расход воды	0,48-0,52 л на 1 кг смеси 14,6 -15,6 л на 25 кг смеси	Соотв.
9	Температура основания и окружающей среды	От +5° С до +30° С	Соотв.
10	Рекомендованная толщина слоя, мм	5-50 мм	Соотв.
11	Время высыхания	20 часов при 20° С	Соотв.
12	Срок хранения	Не ограничено	Соотв.
13	Условное обозначение	СТ РК 1168-2006	Соотв.

**Заключение о качестве:** соответствует

Нормам ГОСТ СТ РК 1168-2006