

**«PLUS INDERMIX»  
ГИПСОВАЯ ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ**

**Технический паспорт**

**Описание продукта**

<i>Технология</i>	<i>Ручного нанесения</i>
<i>Тип продукта</i>	<i>Сухие смеси на основе гипсового вяжущего</i>
<i>Область применения</i>	<i>Для строительных работ</i>

*Сухая строительная смесь на основе гипсового вяжущего для обработки стен и потолков в сухих помещениях, пористообразная, состоящая из гипса с добавлением в качестве наполнителя муки мраморная, Лимонная кислота, Веролан, Ретордан и т.д. Выравнивающий гипсовая шпатлевка Финишная «PLUS INDERMIX» поставляются в полипропиленовых мешках по 25 кг.*

**Предварительные условия**

*Прежде чем приступить к использованию продукта, необходимо внимательно прочитать соответствующую Паспорта безопасности материала (Гипсовая шпатлевка финишная «PLUS INDERMIX»), чтобы получить информацию о мерах предосторожности при работе с данным продуктом. Кроме того, необходимо всегда соблюдать меры предосторожности при работе с химическими продуктами не входящими в перечень продуктов, подлежащих обязательной предупреждающей маркировке. Просьба также соблюдать местные правила и нормы техники безопасности.*

**Контроль**

*Гипсовая шпатлевка финишная «PLUS INDERMIX» разработаны для применения в растворном виде, при температуре окружающей среды или помещению от +5С до +30С. Расход воды на 1 кг смеси 0,50 – 0,52 л. Рекомендованная толщина слоя 0,5 – 2 мм.*

*Перед использованием ознакомьтесь с информацией о продукте, приведенной на тарной этикетке.*

**Хранение**

*Температура хранения от +5\*С до +30\*С и при относительной влажностью до 60%*

**Классификация**

*За подробностями о возможных опасностях, правилах и нормах транспортировки продукта, а также правилах техники безопасности при работе с ним просьба обращаться к его Паспорта Безопасности*