

СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Технический паспорт

Описание продукта

Технология	Ручного нанесения
Тип продукта	Сухие смеси на основе гипсового вяжущего
Область применения	Для строительных работ

Сухая строительная смесь на основе гипсового вяжущего для обработки стен и потолков в сухих помещениях, пористообразная, состоящая из гипса с добавлением в качестве наполнителя муки мраморная, Лимонная кислота, Веролан, Ретордан и т.д. Сухие смеси строительные поставляются в полипропиленовых мешках по 25 кг.

Предварительные условия

Прежде чем приступить к использованию продукта, необходимо внимательно прочитать соответствующую «Паспорта безопасности» материала Сухие смеси строительные, чтобы получить информацию о мерах предосторожности при работе с данным продуктом. Кроме того, необходимо всегда соблюдать меры предосторожности при работе с химическими продуктами не входящими в перечень продуктов, подлежащих обязательной предупреждающей маркировке. Просьба также соблюдать местные правила и нормы техники безопасности.

Контроль

Сухие смеси строительные разработаны для применения в растворном виде, при температуре окружающей среды или помещении от +5С до +30С. Расход воды на 1 кг смеси 0,52 – 0,54 л. Рекомендованная толщина слоя 5 – 30 мм.

Перед использованием ознакомьтесь с информацией о продукте, приведенной на тарной этикетке.

Хранение

Температура хранения от +5*С до +30*С и при относительной влажностью до 60%.

Классификация

За подробностями о возможных опасностях, правилах и нормах транспортировки продукта, а также правилах техники безопасности при работе с ним просьба обращаться к его Паспорта Безопасности